

MODÈLE CHARGEUSE	950ST	1200ST	1400ST	1700ST	1700DL	1800ST
A- Portée maximale du mât	9' 6" / 2.9m	12' / 3.66m	14' / 4.27m	17' / 5.18m	17' / 5.18m	18' / 5.49m
B- Portée télescopique maximale	-	-	-	-	20' 8" / 6.13m	-
C- Extension du mât télescopique	-	-	-	-	3' 8" / 1.12m	-
D- Portée minimale du mât	32 3/4" / 83,2cm	35" / 88,9cm	41" / 1.04m	47" / 1.2m	47" / 1.2m	66" / 1.68m
E- Modèle du grappin	léger	intermédiaire	robuste	robuste	robuste	robuste
F- Ouverture maximale du grappin	31" / 0.79m	38 1/2" / .98m	50" / 1.27m	50" / 1.27m	50" / 1.27m	50" / 1.27m
G- Fermeture minimum du grappin	3" / 7,6cm	4" / 10.16cm	5" / 12,70cm	5" / 12,70cm	5" / 12,70cm	5" / 12,70cm
I- Rotation du grappin	continue	continue	continue	continue	continue	continue
J- Rotation du mât	360°	330°	375°	375°	375°	400°
K- Largeur de la base	30 1/2" / 0.77m	44" / 1.12m	41" / 1.04m	41" / 1.04m	41" / 1.04m	56" / 1.42m
L- Portée des stabilisateurs au sol	86" / 2.18m	100" / 2,54m	108" / 2.74m	108" / 2.74m	108" / 2.74m	117" / 2.97m
M- Écartement des stabilisateurs°	42" / 1.06m	69" / 1,75m	76" / 1.93m	76" / 1.93m	76" / 1.93m	87 1/2" / 2,22m
N- Hauteur du mât	48 11/16" / 1,24m	63" / 1.6m	72" / 1.83m	81" / 2m	81" / 2m	81" / 2m
1- Cylindre de rotation du mât	moteur	moteur	3" / 7.62cm	3" / 7.62cm	3" / 7.62cm	3" / 7.62cm
2- Cylindre des stabilisateurs	2" / 5.08m	2" / 5.08cm	2" / 5.08cm	2" / 5.08cm	2" / 5.08cm	2" / 5.08cm
3- Cylindre de bras	2 1/2" / 6.35cm	3" / 7.62cm	3 1/2" / 8.89cm	4" / 10.16cm	4" / 10.16cm	4" / 10.16cm
4- Cylindre d'avant-bras	2 1/2" / 6.35cm	2 1/2" / 6.35cm	3" / 7.62cm	3 1/2" / 8.89cm	3 1/2" / 8.89cm	3 1/2" / 8.89cm
5- Cylindre du grappin	2 1/2" / 6.35cm	3" / 7.62cm	3 1/2" / 8.89cm	3 1/2" / 8.89cm	3 1/2" / 8.89cm	3 1/2" / 8.89cm
6- Capacité de levage à portée maximale	810lbs / 368kg	1 500lbs / 680kg	1 050lbs / 476kg	1 060lbs / 481kg	970lbs / 440kg	2 450lbs / 1 111kg
à portée télescopique maximale	-	-	-	-	708lbs / 322 kg	-
7- Capacité de levage à : 8pi 2,43m						
à portée minimale	2 050lbs / 931 kg	3 425lbs / 1 554kg	3 425lbs / 1 554 kg	3 980lbs / 1 805kg	3 500lbs / 1 588 kg	5 885lbs / 2 675 kg
8- Poids du grappin*	96lbs / 43kg	220lbs / 100kg	320lbs / 145kg	320lbs / 145kg	320lbs / 145kg	345lbs / 156kg
9- Poids total de la chargeuse	712lbs / 323kg	1 055lbs / 479kg	2 150lbs / 975kg	2 550lbs / 1 157kg	2 750lbs / 1 247kg	3 120lbs / 1 418kg
10- Pression hydraulique recommandée	2 500PSI / 175bar	2 500PSI / 175bar	2 500PSI / 175bar	2 500PSI / 175bar	2 500PSI / 175bar	2 700PSI / 186bar
11- Débit de la pompe recommandée	1@2gpm ² 4.5@9l/min ²	3gpm ² 13.7l/min ²	5@8gpm ² 23@36l/min ²	5@8gpm ² 23@36l/min ²	5@8gpm ² 23@36l/min ²	6@9gpm ² 27@41l/min ²
12- Valve manuelle	X	X	X	X	X	X
13- Moteur du grappin (capacité)	2 248lbs / 1 022kg	4 410lbs / 2 005kilos	4 410lbs / 2 005kilos	4 410lbs / 2 005kilos	4 410lbs / 2 005kilos	6 600lbs / 3 000kilos
OPTIONS						
Treuil hydraulique	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Manette 6 fonctions	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Godet style excavatrice + cylindre	Option	Option	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Siège ajustable et rampe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Option	Option	Option
Unité hydraulique montée sur VTT	5 HP, 2GPM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Unité hydraulique sur timon	6 HP, 2GPM	9 HP, 3,5GPM	11 HP, 6 GPM	11 HP, 6 GPM	11 HP, 6 GPM	11 HP, 6 GPM

°En position de transport °Incluant le moteur et la liaison *En option diviseur d'huile disponible pour obtenir le débit recommandé.

N.B. - Ces données sont calculées selon les normes S.A.E et peuvent varier, - La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

MODÈLE REMORQUE	2300ST	2700ST	3200ST-DL	5200ST-DL
Longueur hors tout	13' 2" / 4,01m	15' 1" / 4,6m	18' 7" / 5m	20' / 6m
Largeur hors tout	57 1/2" / 1,46m	70" / 1,78m	78" / 2m	84" / 2,2m
Hauteur hors tout	52 1/2" / 1,33m	62" / 1,58m	78" / 2m	80" / 2m
Dégagement au sol	13" / 33cm	18" / 46cm	19" / 48cm	28" / 71cm
Plateforme de chargement	8' / 2,4m	10' / 3,05m	12' 6" / 3,8m	14' 6" / 4,4m
Volume de chargement	0,54 corde / 1,96m ³	1 corde / 3,63m ³	1,75 corde / 6,34m ³	2,25 corde / 8,15m ³
Poids	742lbs / 337kg	1 175lbs / 533kg	1 860lbs / 844kg	2 535lbs / 1 152kg
Capacité de chargement	4 tons / 3 629kg	4 tons / 3 629kg	6 tons / 5 443kg	13 tons / 11 793kg
Timon	Fixe	Fixe	Fixe -hydraulique	Fixe - hydraulique
Cric de soutien	Oui	Oui	Oui	Oui
Attache boule / bride à virole	Au choix	Bride à virole	Bride à virole	Bride à virole
Poteaux ajustable	Non*	Non*	Oui	Non
Tandem ajustable	Boulonné	Boulonné	Boulonné	Non disponible
Diamètre des essieux	1 3/4" / 4,45cm	1 3/4" / 4,45cm	2" / 5,08cm	2 3/4 / 6,99cm
Dimension des pneus	225/55D15	11 L 15 (8plis)	12,5 l 15 (10 plis)	12 R x 22,5 (usagé)
OPTIONS				
Poteaux de chargement supplémentaire	Non disponible	Non disponible	Option	Non disponible
Tandem ajustable hydraulique	Option	Sur demande	Non disponible	Non disponible
Benne basculante	Option	Option	Non disponible	Non disponible
Pneu optionnels	Flottaison	Sur demande	Non disponible	16,5L 16,1 (10 plis)
Ensemble routier	Option	Option	Non disponible	Non disponible
Chargeuse recommandée	950ST	1200ST	1400ST à 1700DL	1400ST à 1800ST

* Configurée pour maintenir le bois de 4'.

N.B.: La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.